

GAZ VE SIVI YAKITLI BUHAR KAZANI



ÖZELLİKLER



VERİM: %98'e varan verim



ÇALIŞMA BASINCI: 4 - 25 bar



BUHAR KAPASİTESİ: 300 - 15.000 kg/h



GAZ



FUEL ÖİL



MOTORİN

UZUN ÖMÜR & YÜKSEK PERFORMANS

Mükemmel sağlamlık & uzun çalışma ömrü.
Yüksek verimlilik ve düşük bakım maliyeti.

ÇEVRE DOSTU

Ultra düşük NOx emisyon.
Minimum oranda çevre kirliliği.

DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Yüksek ısı transfer yüzeyi sayesinde
*diğer kazanlara oranla
daha düşük yakıt tüketimi.

DÜŞÜK BACA GAZI SICAKLIĞI & DÜŞÜK BASINÇTA ÇALIŞABİLME

Ortalama baca gazı sıcaklığı *50-120°C
Düzensiz gaz basıncında çalışabilme.

BELGELERE UYGUN ÜRETİM



YÜKSEK KALİTELİ MALZEMELER

TS EN 10028-2 & TS EN 10216-2 standartların uygun olarak;
P355GH yüksek sıcaklığa ve basınca dayanıklı saclar & P235GH malzemeden üretilen tavlanmış kazan boruları kullanılmaktadır.

BUHAR KAPASİTESİ (kg/h)	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
KAZAN										
KAPASİTESİ										
kcal/h	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000	5.250.000	6.000.000	6.750.000	7.500.000
MW	0,9	1,7	2,6	3,5	4,4	5,2	6,1	7,0	7,9	8,7
*ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ (m ³ /h)										
GAZ (8250 kcal/h)	38	77	115	153	191	230	268	306	344	383
FUEL ÖİL (9200 kcal/h)	34	69	103	137	172	206	240	275	309	343
MOTORİN (10200 kcal/h)	31	62	93	124	155	186	217	248	279	310

**Broşürde yazan bütün bilgiler ve veriler ürünün modeline ve kullanımına göre değişiklik gösterebilir.

ADRES: İVEDİK OSB MAH 1472. CAD NO:2 (06378) YENİMAHALLE / ANKARA / TURKEY

TEL: +90 312 395 37 00 - MOB: +90 553 600 41 72 - FAX: +90 312 395 37 02

www.yesilyurtlar.com.tr | yesilyurtlar@yesilyurtlar.com.tr

