

MULTİ YAKITLI HİBRİT SİSTEM KAZAN



ÖZELLİKLER



AVANTAJ: Çoklu Yakıt Kullanımı



ÇALIŞMA BASINCI: 3 - 20 bar



KAPASİTE: 1.000.000 – 3.500.000 kcal/h



ODUN



BIYOKÜTLE



PELET



TALAŞ



KÖMÜR



GAZ



FUEL OİL



MOTORİN

ÇOK YAKITLI HİBRİT SİSTEM

Katı, sıvı ve gaz yakıt kullanabilme özelliği.
Bütün yakıt tiplerini ana yakıt veya yedek yakıt olarak kullanabilen hibrit sistem.

UZUN ÖMÜR & YÜKSEK PERFORMANS

Mükemmel sağlamlık & uzun çalışma ömrü.
Yüksek verimlilik ve düşük bakım maliyeti.

PLC KONTROL

Sistem PLC Kontrol ile donatılmıştır.
İstenilen yakıt cinsine göre çalışma aralıkları kolaylıkla ayarlanabilir.

DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Yüksek ısı transfer yüzeyi ve düşük baca gazı sıcaklığı sayesinde düşük yakıt tüketimi.

BELGELERE UYGUN ÜRETİM



YÜKSEK KALİTELİ MALZEMELER

TS EN 10028-2 & TS EN 10217-2 standartların uygun olarak;
P355GH yüksek sıcaklığa ve basınca dayanıklı saclar & P235GH malzemeden üretilen tavlanmış kazan boruları kullanılmaktadır.

KAPASİTE	kcal/h	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.500.000
	MW	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,1
*ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ (m ³ /h)											
GAZ (8250 kcal/h)		51	64	77	89	102	115	128	140	153	179
FUEL OİL (9200 kcal/h)		46	57	69	80	92	103	114	126	137	160
MOTORİN (10200 kcal/h)		41	52	62	72	83	93	103	114	124	144

**Broşürde yazan bütün bilgiler ve veriler ürünün modeline ve kullanımına göre değişiklik gösterebilir.

ADRES: İVEDİK OSB MAH 1472. CAD NO:2 (06378) YENİMAHALLE / ANKARA / TURKEY

TEL: +90 312 395 37 00 – MOB: +90 553 600 41 72 – FAX: +90 312 395 37 02

www.yesilyurtlar.com.tr | yesilyurtlar@yesilyurtlar.com.tr

